

# Registrador de datos Temperatura

testo 175 T3

---

Alta seguridad de los datos

---

Pantalla grande y fácil de leer

---

Memoria para hasta 1 millón de lecturas

---

Duración de la batería hasta 3 años

---

Transferencia de datos por USB o tarjeta SD

---

Dos conectores para sondas externas (termopares tipo T y tipo K)

---



Figura 1:1

A menudo se requiere monitorizar y registrar la temperatura simultáneamente en dos puntos. Con sus dos entradas para sondas TP (tipo T y K), el testo 175 T3 es ideal para esta aplicación. Su amplio rango de medición lo hace también apto para muchas otras.

El programa gratuito ComSoft Básico permite programar rápidamente el registrador de datos y realizar un sencillo análisis de éstos.

Cuando llega el otoño, comienzan las quejas de los inquilinos, porque muchos se dan cuenta que la calefacción no funciona como debería. El testo 175 T3 y sus sondas flexibles externas se usan para realizar comprobaciones en el circuito de ida y retorno de los radiadores y averiguar la causa del mal funcionamiento de la calefacción.

## Datos técnicos / Accesorios

### testo 175 T3

testo 175 T3, registrador de temperatura de 2 canales con entradas para sondas externas (TP tipo T y K) incl. sujeción mural, cerradura, pilas y protocolo de calibración

Modelo 0572 1753



### Datos técnicos generales

Canales	2 externos
Tipo de pila	3 pilas AlMn o Energizer tipo AAA
Tiempo de operatividad	3 años a 15 min. intervalo med.
Temperatura de servicio	-20 ... +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +55 °C
Medidas	89 x 53 x 27 mm
Tipo de protección	IP65
Intervalo de medición	10 seg - 24 h
Memoria	1 millón de lecturas

### Tipos de sensor

	Tipo T (Cu-CuNi)	Tipo K (NiCr-Ni)
Rango de medición	-50 ... +400 °C	-50 ... +1000 °C
Exactitud ±1 dígito	±0.5 °C (-50 ... +70 °C) ±0.7 % del v.m. (+70.1 ... +1000 °C)	±0.5 °C (-50 ... +70 °C) ±0.7 % del v.m. (+70.1 ... +1000 °C)
Resolución	0.1 °C	0.1 °C













### Accesorios

### Modelo

#### Accesorios para instrumentos de medición








	Modelo
Impresora portátil para registradores de datos testo 175/176/184	0572 0576
Sujeción mural (negra) con cerradura para testo 175	0554 1702
Cable para conectar los registradores de datos testo 175 y 176 al PC, Mini USB a USB	0449 0047
Tarjeta SD de 2 GB para recoger las mediciones en los registradores de datos testo 175 y 176, funcionamiento hasta -20 °C	0554 8803
Pila para testo 175 para rangos de aplicación por debajo de -10 °C, pila miniatura alcalina de manganeso tipo AAA (se deben adquirir 3 pilas para cada registrador)	0515 0009
ComSoft Básico, software básico para la programación y lectura de registradores de dato Testo; presentación de los valores medidos en forma de gráfica o de tabla y funciones de exportación. (en caso de que no se desee la descarga gratuita desde el sitio web con registración obligatoria)	0572 0580
ComSoft Profesional, programa profesional, incluye archivo de datos	0554 1704
ComSoft CFR 21 Parte 11, software para requerimiento según el CFR 21 Parte 11 para registradores de datos Testo	0554 1705
Certificado de calibración ISO de temperatura sonda de temperatura; puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +40 °C; por canal/instrumento	0520 0153
Certificado de calibración DAkkS de temperatura sonda de temperatura; puntos de calibración -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); por canal/instrumento	0520 0261

# Sonda

Tipo de sonda	Medida tubo de la sonda/ punta del tubo de la sonda	Rango de medición	Exactitud	t <sub>90</sub>	Modelo
<b>Sondas tipo K</b>					
Punta de medición de inmersión, flexible, TP tipo K	 Ø 1.5 mm      500 mm	-200 ... +1000 °C	Clase 1 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 5792
Punta de medición de inmersión, flexible, TP tipo K	 Ø 1.5 mm      500 mm	-200 ... +40 °C	Clase 3 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 5793
Punta de medición de inmersión, flexible, para mediciones en aire/gases de escape (no adecuada para mediciones en fundiciones), TP tipo K	 Ø 3 mm      1000 mm	-200 ... +1300 °C	Clase 1 <sup>1)</sup>	4 seg	0602 5693
Sonda magnética, fuerza de adhesión aprox. 20 N, con imanes de sujeción, para mediciones en superficies metálicas, TP tipo K, cable fijo extendido	 35 mm      Ø 20 mm	-50 ... +170 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	150 seg	0602 4792
Sonda magnética, fuerza de adhesión aprox. 10 N, con imanes de sujeción, para mediciones en superficies metálicas a altas temperaturas, TP tipo K, cable fijo extendido	 75 mm      Ø 21 mm	-50 ... +400 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>		0602 4892
Sonda abrazadera con velcro para mediciones de temperatura en tuberías con diámetro máx. 120 mm, T <sub>máx</sub> +120 °C, TP tipo K, cable fijo extendido de 1.5 m	 395 mm      20 mm	-50 ... +120 °C	Clase 1 <sup>1)</sup>	90 seg	0628 0020
Sonda abrazadera para diámetros de tubería de 5 ... 65 mm, con cabezal de medición intercambiable, rango de medición brevemente hasta +280 °C, TP tipo K, cable fijo extendido de 1.2 m		-60 ... +130 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 4592
Sonda de pinza para mediciones en tuberías, diámetros de tubería de 15 a 25 mm (máx. 1"), rango de medición brevemente hasta +130 °C, TP tipo K, cable fijo extendido		-50 ... +100 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 4692
Sonda de alimentación estanca, en acero inoxidable (IP65), TP tipo K, cable fijo extendido	 125 mm      30 mm Ø 4 mm      Ø 3.2 mm	-60 ... +400 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	7 seg	0602 2292
Sonda de inmersión/penetración, estanca, resistente, cable con protección metálica T <sub>máx</sub> +230 °C, p.ej. para controlar la temperatura del aceite de cocinar, T/P tipo K, cable fijo extendido	 240 mm Ø 4 mm	-50 ... +230 °C	Clase 1 <sup>1)</sup>	15 seg	0628 1292
Termopar con adaptador TP, flexible, 800 mm de longitud, de fibra de vidrio, TP tipo K	 800 mm Ø 1.5 mm	-50 ... +400 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 0644
Termopar con adaptador TP, flexible, 1500 mm de longitud, de fibra de vidrio, TP tipo K	 1500 mm Ø 1.5 mm	-50 ... +400 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 0645

1) Según la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40...+1000 °C (tipo K), clase 2 a -40...+1200 °C (tipo K), clase 3 a -200...+40 °C (tipo K).

# Sonda

Tipo de sonda	Medida tubo de la sonda/ punta del tubo de la sonda	Rango de medición	Exactitud	t <sub>90%</sub>	Modelo
<b>Sondas tipo K</b>					
Termopar con adaptador TP, flexible, 1500 mm de longitud, PTFE, TP tipo K		-50 ... +250 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	5 seg	0602 0646
Sonda integrada con funda de acero inoxidable, T/P tipo K, cable fijo extendido de 1.9 m		-50 ... +205 °C	Clase 2 <sup>1)</sup>	20 seg	0628 7533
Punta de medición de inmersión, flexible, de poca masa, ideal para mediciones en volúmenes pequeños, como placas de Petri o para mediciones en superficies (fijada, por ejemplo, con cinta adhesiva), T/P tipo K, 2 m de cable térmico con aislamiento FEP, resistente a temperaturas de hasta 200 °C, cable oval con medidas: 2.2 mm x 1.4 mm		-200 ... +1000 °C	Clase 1 <sup>1)</sup>	1 seg	0602 0493
<b>Sondas tipo T</b>					
Sonda de alimentos congelados, diseño en berbiquí, T/P tipo T, cable de conexión		-50 ... +350 °C	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) Clase 1 (rango restante) <sup>2)</sup>	8 seg	0603 3292
Sonda de acero inoxidable para alimentación (IP67) con cable FEP hasta +200 °C, T/P tipo T, cable fijo extendido		-50 ... +350 °C	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) Clase 1 (rango restante) <sup>2)</sup>	7 seg	0603 3392
Sonda estanca de aguja de acción ultra-rápida, para mediciones sin poro de penetración visible, T/P tipo T, cable fijo extendido		-50 ... +250 °C	±0.2 °C (-20 ... +70 °C) Clase 1 (rango restante) <sup>2)</sup>	2 seg	0628 0027
Sonda flexible para hornos, Tmáx +250 °C, cable PTFE		-50 ... +250 °C	Clase 1 <sup>2)</sup>		0603 0646

1) Según la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40...+1000 °C (tipo K), clase 2 a -40...+1200 °C (tipo K), clase 3 a -200...+40 °C (tipo K).  
2) Según la normativa EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se aplica de -40 hasta +350 °C (tipo T).



SOLUCIONES APLICADAS DE INGENIRÍA Y CALIDAD PARA LA INDUSTRIA

Tel. de Oficina CDMX: (0155) 5866 8428

e-mail: [atencionclientes@saici.com.mx](mailto:atencionclientes@saici.com.mx)